


야간 칼라영상 5메가픽셀 초저조도 적외선 네트워크 돔 카메라

IG-D5240 (MIS)



적외선 가시거리



→ 제품특징

- 1/1.8" 6메가픽셀 슈퍼 이구아나 센서
- 최소한의 빛으로 야간에 칼라 영상 구현 (0.00000001Lux)
- 메가픽셀 모터라이즈 렌즈 f=3.6~11.0mm
- 850nm 적외선 LED 40개 (야간 가시거리 : 최대 40미터)
- True Day & Night (ICR)
- 디지털 노이즈 제거 (2D+3D DNR)
- 역광 보정 (DWDR) / 하이라이트 보정 (HLC) / 렌즈 보정 (SLDC) / 안개 보정
- 2560x1920 고해상도, 15fps 영상 전송
- 듀얼 코덱 (H.264 / MJPEG)
- 쿼드 스트림
- 양방향 오디오 & 이벤트 지원
- ONVIF 지원
- 줌, 포커스 원격제어 가능
- PoE 지원
- 네트워크 또는 전용 프로그램을 통한 간편한 펌웨어 업데이트
- 마이크로 SD 메모리 카드 슬롯 지원 (최대 128GB)
- 3축 짐벌 브라켓

→ 초저조도 야간칼라

낮은 조명 환경에서도 선명한 컬러 영상을 제공합니다.




[일반 저조도]



[초저조도 야간칼라]

→ 외관도

단위 : mm



→ 주요사양

| IG-D5240 (MIS) | | |
|----------------|----------|--|
| 카메라 | 촬영 소자 | 1/1.8" 6메가픽셀 슈퍼 이구아나 이미지 센서 |
| | 주사 방식 | 프로그래시브 스캔 |
| | 총 화소수 | 3096(H) x 2080(V) = 6.38M (Pixels) |
| | 유효 화소수 | 2560(H) x 1920(V) = 4.92M (Pixels) |
| | 렌즈 | 메가픽셀 모터라이즈 렌즈 f=3.6~11.0mm |
| | IR LED | 40개 (850nm) |
| | 전자 셔터 속도 | Auto (1/30 ~ 1/30,000sec.) / Suppress Rolling / Manual |
| | 화이트 밸런스 | Auto / Push / Indoor / Outdoor / Fluorescent / User |
| | 주/야간 모드 | Auto / Day (Color) / Night (BW) |
| | 노이즈 제거 | 2D DNR / 3D DNR |
| | 역광 보정 | On / Off (1 ~ 3) |
| | 하이라이트 보정 | On / Off |
| | 렌즈 보정 | On / Off |
| | 안개 보정 | On / Off |
| 네트워크 | 프라이버시 | On / Off (16 구역) |
| | 동작 탐지 | On / Off (432 구역, 1 ~ 5) |
| | 색상 조정 | 밝기 / 대비 / 채도 / 선명도 / 색조 |
| | 화면 반전 | 일반 / 좌우 반전 / 상하 반전 / 상하좌우 반전 / 회전 |
| | 운영 체계 | 임베디드 리눅스 |
| | 인터페이스 | RJ45 10/100 Base-T PoE |
| | 프로토콜 | TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, HTTP, DHCP, FTP, SMTP, DNS, DDNS |
| 영상 | ONVIF | Ver. 2.4.2 |
| | DDNS | iplinker.net |
| | 동시 접속 | 최대 10명 |
| | 압축 방식 | H.264 / MJPEG |
| | 해상도 | 2560x1920 / 2560x1600 / 2048x1536 / 1920x1080 / 1600x1200 / 1280x1024 / 1280x960 / 1280x720 / 1024x768 / 854x480 / 640x480 / 640x360 / 320x240 / 320x180 |
| | 프레임 레이트 | 모든 해상도에서 15fps |
| | 화질 | H.264 : 비트 레이트 제어 MJPEG : 화질 레벨 제어 |
| 스트리밍 | 스트리밍 | 쿼드 스트림 (스트림 1, 2, 3, 4) RTP/RTSP, Unicast RTP, Multicast RTP |
| | 음성 | 압축 방식 : G.711 u-law 스트리밍 : 양방향 |
| 이벤트 | 센서 입력 | 1개 (NC / NO) |
| | 알람 출력 | 1개 (디지털 출력, 오픈 콜렉터) |
| 웹브라우저 | 운영 체계 | 윈도우 7 / 8 / 10 |
| | 관리 | 인터넷 익스플로러 11 또는 그 이상, 파이어폭스, 사파리, 오페라 |
| | 뷰어 | 인터넷 익스플로러 (Active-X) |
| 저장 | 저장 매체 | 마이크로 SD 메모리 (최대 128GB) |
| 일반 | 동작 온도 | -10°C ~ 50°C |
| | 보관 온도 | -20°C ~ 60°C |
| | 습도 | 0% ~ 80% |
| | 사용 전원 | DC 12V (±10%) / PoE |
| | 소비 전력 | 적외선 LED Off : 최대 195mA / 적외선 LED On : 최대 420mA |
| | 크기 | 132(Ø) x 112.5(H)mm |
| | 무게 | 약 550g |

■ 표기된 이미지나 사양은 제품성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.