


## 4메가픽셀 네트워크 적외선 미니 볼렛 카메라

# IG-UI400 (FIP)



### 적외선 가시거리



### → 제품특징

- 1/3" 4메가픽셀 프로그래시브 CMOS 이미지 센서
- 메가픽셀 고정초점렌즈 f=4.0mm (선택 사양: f=2.8mm)
- 스마트 IR 지원
- 야간 적외선 가시거리 최대 50미터
- 4MP (2592x1520) 해상도 최대 25프레임 전송
- 디지털 노이즈 제거 (2D/3D DNR)
- 광역 역광 보정 (WDR, 최대 120dB)
- 디지털 안개 보정
- 관심 영역 설정 지원 (ROI)
- 9:16 복도 모드
- 4KV 서지보호
- Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
- 마이크 내장
- ONVIF 호환
- DC 12V, PoE 지원
- IP67 방진방수

### → 주요사항

IG-UI400 (FIP)		
카메라	촬영 소자	1/3" 4메가픽셀 프로그래시브 CMOS 이미지 센서
	주사 방식	프로그래시브 스캔
	신호대 잡음비	> 56dB
	최저조도	0.003Lux (Color) / 0Lux (IR On)
	렌즈	메가픽셀 고정초점렌즈 f=4.0mm (선택 사양: f=2.8mm)
	화각	4.0mm : 83.7° (H) / 44.9° (V) / 89.2° (O) 2.8mm : 101.1° (H) / 55.3° (V) / 111.1° (O)
	적외선 범위	최대 50m
	전자셔터 속도	Auto / Manual, 1 ~ 1/100,000sec
	주/야간 모드	적외선 차단 필터 자동 전환 (ICR)
	광역 역광 보정 (WDR)	120dB
	디지털 노이즈 제거	2D/3D DNR
	파장	850nm
영상	화이트밸런스	Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2
	스마트 IR	지원
	플립	Normal / Vertical / Horizontal / 180° / 90° Clockwise / 90° Anti-clockwise
	HLC / BLC	지원
	영상 압축	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
	프레임 레이트	메인 스트림 4MP (2688*1520), 최대 25fps / 4MP (2560*1440), 최대 25fps 서브 스트림 3MP (2304*1296), 최대 30fps / 1080P (1920*1080), 최대 30fps 720P (1280*720), 최대 30fps / D1 (720*576), 최대 30fps 640*360, 최대 30fps / 2CIF (704*288), 최대 30fps CIF (352*288), 최대 30fps
	H.264	Baseline profile, Main profile, High profile
	비트레이트	128 Kbps ~ 16 Mbps
	9:16 복도 모드	지원
	OSD	최대 4개 구역
	프라이버시	최대 4개 구역
	관심 영역 설정 (ROI)	최대 8개 구역
음성	움직임 감지	최대 4개 구역
	음성 압축	G.711
	샘플링 레이트	8 KHz
네트워크	프로토콜	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP
	호환 프로토콜	ONVIF (Profile S) / API
	저장 장치	마이크로 SD카드 지원 (최대 256GB)
인터페이스	내장형 마이크	지원
	네트워크	1 RJ45 10M/100M Base-TX 이더넷
일반	동작 온도	-30°C ~ 60°C
	동작 습도	0% ~ 95% RH (비응축)
	서지보호	4KV
	사용 전원	DC 12V (±25%) / PoE (IEEE802.3af)
	소비 전력	최대 6.0W
	방진방수	IP67
	크기	190(W) x 73(H) x 71(D)mm
	무게	450g

■ 표기된 이미지나 사양은 제품성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

### → 외관도

단위 : mm

