

4/8/16채널 플러그 앤 플레이 PoE 내장 네트워크 비디오 녹화기

FN-1004P
FN-1008P
FN-1016P



→ 제품특징

- 4/8/16채널 플러그 앤 플레이 PoE 내장 (최대 8채널)
- 채널 추가 지원 (FN-1004P: 5채널 추가 / FN-1008P: 1채널 추가)
- ONVIF 호환성 & 자동 IP 카메라 검색/등록 기능
- 드래그 앤 드롭 방식
- 듀얼 (Main & Sub) 스트리밍 저장 및 라이브 화면
- 시스템 상태 모니터링 (시스템 성능, 네트워크 상태, 클라이언트 수, PoE 상태)
- 다양한 상태표시 아이콘
- 포트포워딩이 필요없는 P2P 기능 (웹, 모바일앱, CMS 지원)
- 클라우드 서비스 제공 (ezP2P™)
- DST (Daylight Saving Time) 설정 및 영상 재생
- AVI 파일 변환 및 워터마크 확인 가능
- Link Local (Zero Configuration) 지원
- H.264 I-Reference 지원
- 스마트 검색 - 시간 단위, 분 단위로 동시 분할 검색
- 2푸쉬 알람 지원 (스마트폰, 네트워크)
- 푸쉬 알람을 통한 자동 업그레이드
- HDD SMART 지원 및 DISK FULL 알람
- iSCSI 지원 - 네트워크 외장형 HDD 연동
- e-SATA 지원 (FN-1008P / FN-1016P)
- POS 연동
- 한글 키보드 지원
- 48V 전원으로 시스템 및 PoE 전원 공급

→ 주요사양

		FN-1004P	FN-1008P	FN-1016P
운영 체제		임베디드 리눅스		
IP 카메라	채널수	4채널 + 5채널 (추가 지원)	8채널 + 1채널 (추가 지원)	16채널
	프로토콜	FOCUS, ONVIF		
	PoE 채널수	4채널	8채널	8채널
	PoE 규격	100Mbps, 802.3af		
디스플레이	속도	270fps	270fps	480fps
	화면 모드	1, 4, 9	1, 4, 9	1, 4, 9, 16
영상 입력		IP 카메라 (최대 200만 화소, 1080P)		
영상 출력	모니터 출력	1 HDMI, 1 VGA, 1 콤포지트		
	해상도	HDMI: 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1920x1080 (선택)		
녹화 속도	CIF	270fps	270fps	480fps
	D1	270fps	270fps	480fps
	720P	270fps	270fps	480fps
	1080P	270fps	270fps	480fps
녹화 해상도	메인 스트림 (2.1메가픽셀까지) & 서브 스트림			
녹화 방식	연속, 스케줄, 센서, 움직임 녹화			
	알람 녹화 전/후, 긴급 녹화, 퀵 백업			
재생 & 검색	속도	x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64, x99		
	채널 & 해상도	1, 4: 메인 스트림 / 9, 16: 서브 스트림		
	기능	시간 표시줄을 통한 인텔리 검색, 일경 (날짜/시간), 이벤트 검색		
음성 입력 / 출력		1채널 / 1채널		
알람 입력 / 센서 출력		4채널 / 1채널		
PTZ 컨트롤		RS-485, ONVIF		
네트워크		기가비트 이더넷 (RJ-45) - 고정, DHCP & DDNS		
네트워크 기능		듀얼 스트림 (로컬 저장 & 네트워크 전송) 듀얼 레코딩 (실시간 화면 / 검색) 실시간 감시, 원격 재생 및 파일 백업 (Triplex-on-Remote) NTP 서버 시간 동기화 ("pool.ntp.org") 이메일 전송, 원격 시스템 재부팅, 원격 PTZ P2P 기능 (네트워크 포트포워딩 필요 없음)		
원격 관리	소프트웨어	CMS & MMS		
	웹 (IE)	실시간 감시, 검색, 시스템 설정		
백업		USB 장치를 이용한 로컬 백업 / CMS를 이용한 네트워크 백업 / FTP 서버 업로드 백업		
내부 저장 장치		1 SATA HDD	4 SATA HDD	4 SATA HDD
정전시 시스템 복구		자동 재부팅 및 저널링 파일 시스템		
고급 기능		USB, CMS 네트워크를 통한 업그레이드 지원 설정값 가져오기 및 내보내기, 워터마크, AVI 파일 백업 간편 설정으로 녹화 기간 지정 HDD 스마트 정보 (모달, 용량, 불량 섹터, 온도, 사용 기간) 시스템 내부 온도 상승시 경고 알람 쉬운 설치 및 다중 언어 지원, 도움말 기능 디지털 줌 스마트 검색 iSCSI - 네트워크 외장형 HDD 연동		
POS		텍스트 기반 (직렬 USB 지원, TCP/IP 네트워크)		
시스템 제어		USB 마우스, IR 리모컨		
동작 온도		5°C ~ 40°C		
동작 습도		20% ~ 90% RH		
전원		48V x 1.88A D/C	48V x 3.3A D/C	48V x 3.3A D/C
크기 (W x H x D)		264 x 44 x 245 mm	360 x 66 x 359 mm	360 x 66 x 359 mm

■ 표기된 이미지나 사양은 제품성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

→ 외관도

