

2.3메가픽셀 HD-SDI WDR 3배줌 미니 스피드돔 카메라

WHO-WE03A WHI-WE03D



QR 코드



→ 제품특징

- 1/3" 2.3메가픽셀 소니 Exmor CMOS 이미지 센서
- 해상도 1920(H)x1200(V) 2.2메가픽셀
- FULL HD 해상도 (1920x1080p/30fps, 1280x720p/60fps)
- 오토포커스 광학 3배 줌, 디지털 32배 줌 (총 96배 줌)
- ICR 필터 방식 True Day & Night으로 선명한 주야간 화질 구현
- 광역 역광 보정(WDR)으로 밝은 역광 상황에서도 피사체 구별이 가능
- 안개 보정 기능 (Defog)
- 하이라이트 마스크 기능 (HLC)
- 360° 연속회전 및 0°~180° 틸트 앵글 (디지털 플립)
- 63개의 프리셋 지원
- 8개의 투어, 4개의 패턴 기능 지원
- 4개의 스캔 기능 지원
- 오토스캔 기능
- 사생활 보호 구역 4개 지원 (프라이버시)
- RS-485 통신을 이용하여 원격지 제어 가능
- 다양한 프로토콜 지원 (PELCO-D, PELCO-P)
- OSD 기능으로 PTZ의 다양한 기능 설정 및 컨트롤 가능
- 쉬운 설치 및 다양한 액세스리 지원
- 팬(Fan)/히터 내장으로 실외 설치 가능 (실외형)
- 알루미늄 다이캐스팅 (실외형) / 플라스틱 폴리카보네이트 (실내형)
- 방수인증 (IP66)으로 실외 사용 가능
- AC 24V 3A (실외형), AC 24V 1A / DC 12V 1.5A (실내형)

→ 주요사양

WHO-WE03A / WHI-WE03D



촬영소자	1/3" 2.3메가픽셀 소니 Exmor CMOS 이미지 센서
화소수	2,300K pixels (2.3메가픽셀, Full HD 해상도)
줌배율	광학 3배 줌 / 디지털 32배 줌 (총 96배 줌)
신호대 잡음비	50dB
초점 거리	F1.2~2.1 / f=3~9mm
해상도	1080p/30fps, 720p/60fps
최저조도	Color : 0.5 Lux, BW : 0.1 Lux, Color DSS : 0.002 Lux, BW DSS : 0.001 Lux
비디오 출력	HD-SDI, CVBS
전자셔터 속도	1/30(25) ~ 1/60,000sec
역광 보정 (WDR, BLC)	Off / WDR / BLC
화이트 밸런스	Auto / One Push / Manual / Indoor / Outdoor
포커스 모드	Auto / One Push / Manual
포커스 컨트롤	Auto / Manual / One Push
조리개 컨트롤	Auto / Manual
팬/틸트 회전 각도	팬 : 360° 연속회전 / 틸트 : 0°~180° (디지털 플립)
회전 속도	수동조작 : 100°/sec, 터보 : 180°/sec, 프리셋 : 360°/sec
플립	디지털 플립
원격 제어 프로토콜	RS-485 PELCO-D / PELCO-P
동작 온도	실외형 : -20°C ~ 50°C (팬[Fan] & 히터 구동시) / 실내형 : 0°C ~ 50°C
동작 습도	20% ~ 75% RH
사용 전원	실외형 : AC 24V 3A(72W) / 실내형 : AC 24V 1A(24W), DC 12V 1.5A(18W)
크기	실내외형 : 180(Ø) x 184.9(H) mm / 매립형 : 161.6(Ø) x 171.2(H) mm
무게	2kg

→ 외관도

단위 : mm

실내외형

매립형



설치형태

실내형 (WHI-WE03D)



천장 부착형



매립형

실외형 (WHO-WE03A)



천장 부착형



벽부형



천장 브라켓형