


# 야간칼라영상 2메가픽셀 초저조도 H.265 네트워크 적외선 반달돔 카메라 IG-DV021P (MIN05)




적외선 가시거리



## → 제품특징

- 1/2.8" 2메가픽셀 STARVIS CMOS 센서
- 메가픽셀 모터라이즈 렌즈 f=2.7~13.5mm
- 적외선 LED 2개 장착 (가시거리: 최대 30m)
- 초저조도 야간 칼라 영상 지원
- 1920x1080 해상도 최대 30프레임 전송
- 디지털 노이즈 제거 (3D DNR)
- 광역 역광 보정 (120dB WDR)
- 스마트 IR
- 관심 영역 설정 (ROI)
- 스마트 감지
- H.265 / H.264 / MJPEG
- 듀얼 스트림
- CBR/VBR 방식
- ONVIF 호환
- 마이크로 SD 메모리 (최대 128GB)
- DC 12V, PoE 지원
- 2KV 서지 보호
- IP67 방진방수
- IK10 충격보호

## → 외관도



## → 주요사양

IG-DV021P (MIN05)			
카메라	촬영 소자	1/2.8" 2메가픽셀 STARVIS CMOS 이미지 센서	
	유효 화소수	1920(H) x 1080(V) = 2M (Pixels)	
	주사 방식	프로그래시브	
	신호대 잡음비	50dB 이상	
	최저조도	0.006Lux (Color) / 0Lux (IR LED On)	
	렌즈	초점 거리	f=2.7~13.5mm (모터라이즈)
		조리개	F1.4
		화각	H : 106° ~ 29°, V : 57° ~ 17°
		근접 초점 거리	0.2m
	IR LED	2개 (가시거리: 최대 30m)	
	IR On/Off	Auto / Manual	
	전자 셔터 속도	Auto / Manual, 1/3sec. ~ 1/100,000sec.	
	디지털 줌	16배	
	화이트 밸런스	Auto / Natural / Street Lamp / Outdoor / Manual	
이득 제어	Auto / Manual		
역광 보정	BLC / HLC / WDR (120dB)		
주사간 모드	Auto (ICR) / Color / BW		
노이즈 제거	3D DNR		
영상	스마트 IR	지원	
	관심 영역 설정 (ROI)	Off / On (4 영역)	
	프라이버시	Off / On (4 영역)	
	움직임 감지	Off / On (4 영역)	
	플립	0° / 90° / 180° / 270°	
	미러	Off / On	
	압축 형식	H.265 / H.264 / MJPEG (서브 스트림)	
	스마트 코덱	H.265+ / H.264+	
	스트리밍	듀얼 스트리밍	
	해상도	1080P (1920x1080) / 1.3M (1280x960) / 720P (1280x720) / D1 (704x576 / 704x480) / VGA (640x480) / CIF (352x288 / 352x240)	
	프레임	메인 스트림	1080P : 1~25/30fps
서브 스트림		D1 : 1~25/30fps	
레이트	D1 : 1~25/30fps		
비트 레이트 제어	CBR / VBR		
비트 레이트	H.265 : 12Kbps ~ 640Kbps / H.264 : 32Kbps ~ 1024Kbps		
스마트	이벤트 트리거	움직임 감지, 영상 변조, 장면 전환, 네트워크 단절, IP 주소 충돌, 불법 액세스, 스트리밍 이상	
	지능형 영상 감시 (IVS)	트립와이어, 침입	
네트워크	이더넷	RJ-45 (10/100Base-T)	
	프로토콜	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, IGMP, IGMP, TLS	
	호환 프로토콜	ONVIF Profile S&G, API	
	스트리밍 방식	유니캐스트 / 멀티캐스트	
	최대 접속자	10명 / 20명	
	저장	NAS / 즉시 녹화를 위한 로컬 PC / 마이크로 SD 카드 (128GB)	
	웹뷰어	인터넷 익스플로러 / 크롬 / 파이어폭스 / 사파리	
	관리 소프트웨어	Smart PSS / DSS / DMSS	
	스마트폰	안드로이드 / iOS	
	일반	동작 온도/습도	-30°C ~ 60°C / 상대습도 95% 미만
사용 전원		DC 12V / PoE (802.3af)(Class 0)	
소비 전력		9W	
방진방수		IP67	
충격보호		IK10	
크기	122.0(Ø) x 88.9(H)mm		
무게	400g		

■ 표기된 이미지나 사양은 제품성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.